

FMA

TACTICAL GEAR





PEQ LA5-A LED WHITE LIGHT + RED LASER WITH IR LENSES

ЦЕ КОМПАКТНИЙ ЛЦВ З ТРЬОМА ФУНКЦІЯМИ: ВИДИМИЙ ЛАЗЕР ПРИЦІЛЮВАННЯ, ІНФРА-ЧЕРВОНИЙ ЛАЗЕР ПРИЦІЛЮВАННЯ ТА ПІДСВІЧУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СВІТЛОДІОДА БІЛОГО КОЛЬОРУ.

• Operating Mode Description Table

Gear	Function	Power
AL/AH	LED white light (single press and single flash)	Lumen 42lm
O	White light (single press, single flash, double click, long light)	Lumen 42lm
P	Visible laser (single press, single flash, double click, long light)	2.35mW
AL/DL	White light+visible laser (single press, single flash, double click, long light)	Lumen 42lm/2.35mW
AH	IR laser (single press, single flash, double click, long light)	0.75mW

• Abbreviations and acronyms used in this manual

Abbreviation	Description of Abbreviations
AL/AH	(LED) single flash lighting mode
O	(LED) Double click long bright lighting mode
P	(Visible laser) aiming mode (mode selector position)
AL/DL	(LED+visible laser) dual power mode (mode selector position)
AH	(IR) Invisible laser mode (mode selector position)

• Specifications

Specifications	Parameters
manufacturer	FMA
size	4.7"(L)x2.8"(W)x1.6"(H)
weight	155g(Net weight)
power	3vlithium batteryCR123A(2psc)
Endurance	>3h
Visible laser specifications	
Visible laser level	IIIR(low), IIIB(high)
Visible laser output	2.35mW
Visible laser beam	0.5m infrared emission
Visible laser wavelength	650nm
Infrared laser specifications	
Infrared laser grade	iiir(low), iiib(high)
Infrared laser output	0.75mw
Infrared laser beam	0.5m infrared emission
Infrared laser wavelength	650nm
LED lighting specifications	
LED lighting	white light
LED lighting color temperature	5600
LED lighting luminous efficiency/lumen	42lm



FMA LAB PEQ LA5-C

ЛЦВ З ВИДИМИМ ТА ІНФРАЧЕРВОНИМ ЛАЗЕРНИМИ ЦІЛЕВКАЗІВНИКАМИ, А ТАКОЖ ЛІХТАРЕМ, ЩО ПРАЦЮЄ В ІНФРАЧЕРВОНОМУ СПЕКТРІ. ЛЦВ ОБОХ СЕРІЙ ОБЛАДНАНІ АДАПТЕРОМ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА ПЛАНКУ ПІКАТІННІ. КОРПУС ВИГОТОВЛЕНИЙ З ПОЛІАМІДНОГО ПОЛІМЕРУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ВИРОБІВ. ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ – 2 БАТАРЕЙКИ CR123A. ЛАЗЕРНИЙ КОЛІМАТОР НАЛАШТОВУЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЕРТОВОЇ РУЧКИ, КОТРА ПІДВИЩУЄ ТОЧНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ТОЧКИ ПРИЦІЛЮВАННЯ.

LED STATUS INDICATOR



Automatic shutdown after 300 seconds

Color indication	Indication status	Status
Green	Keep light on	Open : Keep light on
RED	Keep light on	Laser not activated, Power low
Orange	3 times orange flashing	Mode Changed

Pattern Generator Shapes
Offers five different laser patterns



▲ Pattern Generator Shape

