

Зарядний модуль для NLAW

Загальні технічні характеристики зарядного модуля

- АКБ Li-Ion 18650, 2200 мАг, тягові
- Плата управління BMS
- Короб надрукований на 3D-принтері та повністю герметичний
- Індикація напруги

Інструкція з використання

1. Встановіть блок живлення — пристрій готовий до роботи.



2. Не забувайте час від часу контролювати рівень напруги!
 - Для перевірки рівня напруги необхідно затиснути червону кнопку.
 - Відсутність постійної індикації виключає вплив людського фактору, заощаджуючи витрату енергії, а в темний час доби — випадкове підсвічування позиції.



3. Процес зарядки відбувається через зарядний блок:

- верхня межа напруги — 12.6 В;
- нижня межа напруги — 10.5 В.

Увага! Для зарядки дозволяється використання ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО БЛОКУ, котрий іде в комплекті. При зарядці іншим блоком живлення є велика ймовірність вивести з ладу увесь зарядний модуль!



4. Тривалість заряджання складає 2–3 години.

5. Індикація статусу заряджання:

- горить червона лампочка — відбувається процес зарядки;



- горить зелена лампочка — заряджання завершено.

